

PERFORM 66/33



Avec leur conception innovante, les façades vitrées modernes procurent un niveau d'éclairage naturel élevé tout en assurant une protection solaire efficace associée à une isolation thermique optimale. Le verre à couche Perform 66/33 a été conçu pour remporter ce défi. Grâce à sa sélectivité élevée, il présente une transmission lumineuse supérieure à 65% et des hautes performances en termes de protection solaire et d'isolation thermique qui le positionnent comme un produit des plus innovants.

Applications

Le verre à couche Perform 66/33 est particulièrement bien adapté aux immeubles de bureaux de conception moderne. Il peut également être utilisé pour des applications de premier-plan tels que des centres commerciaux, hôtels, hôpitaux, aéroports, écoles...

Principale caractéristique

Aspect neutre en transmission.

VITRAGE	TRANSMISSION LUMINEUSE	RÉFLEXION EXTÉRIEURE	FACTEUR SOLAIRE	VALEUR Ug AIR	VALEUR Ug ARGON
6 PERFORM 66/33 - 16 - 4	66%	16%	36%	1,3 W/m ² °K	1,0 W/m ² °K
6 PERFORM 66/33 - 16 - 44.2	66%	16%	36%	1,3 W/m ² °K	1,0 W/m ² °K

Valeurs pour un double vitrage avec couche en face 2 et remplissage argon (90%).

Valeurs purement indicatives, non contractuelles et soumises à tolérance de fabrication selon EN 1096-4.

Valeurs spectrophotométriques selon EN 410 et valeurs Ug selon EN 673.